Tel. 07143 /57 65
Fax. 07143 /5 96 65
www.hermes-fensterladen.de
info@hermes-klapplaeden.de

Anschrift

_____

_____

_____

_____ _____

Tel. Privat _____

Tel. Geschäft _____

Tel. Mobil _____

Fax. _____

E-Mail. _____

Hermes Royal GmbH
Fensterladenfabrik
Johannes Kepler Straße 10

74354 Besigheim-Ottmarsheim

Material

Kiefernholz O Merantiholz O Typ * _____

Aluminium O Kunststoff O *z.B. Hj, AJ (Übersicht ab Seite 2)

Flügelvarianten und mögliche Extras

1 Flügel



2 Flügel



3 Flügel (max. 4 möglich)



Rundbogen



Stichbogen



Aussteller

Bitte teilen Sie uns die ca. Maße Ihrer Fenster mit. Maße bitte in der Breite und in der Höhe auf die nächsten 10 cm aufrunden. Die ca. Maße können von der Rauminnenseite ermittelt werden. Bei Auftragserteilung werden die Fensterläden selbstverständlich auf Maß angefertigt.

Nr.	Anzahl der Fenster	Breite in cm (pro Fenster)	Höhe in cm (pro Fenster)	Extras (optional)
1				O Stichbogen O Rundbogen O Aussteller
2				O Stichbogen O Rundbogen O Aussteller
3				O Stichbogen O Rundbogen O Aussteller
4				O Stichbogen O Rundbogen O Aussteller
5				O Stichbogen O Rundbogen O Aussteller
6				O Stichbogen O Rundbogen O Aussteller
7				O Stichbogen O Rundbogen O Aussteller
8				O Stichbogen O Rundbogen O Aussteller

OBERFLÄCHE: Vakuum impr. O RAL Farbe O Standardfarben (bei Kunststoff) O Dekorfarben O

WÄRMEDÄMMUNG: nein O ja* O _____ cm *bei ja bitte Stärke des Isoliermaterials ohne Kleber und Endputz angeben

MONTAGE ERWÜNSCHT: nein O ja O

KLOBEN VORHANDEN: nein O ja O (Kloben = Wandhalterungen/Maueranker)

Holzläden

1 Typ HJ

Mit feststehender Jalousie
Lamellen: 11/33 mm
Lieferbar mit Aussteller

2 Typ HJÜ

Mit überstehenden Brettchen
Lamellen: 12/72 mm
Lieferbar mit Aussteller. Starker Lüftungseffekt

3 Typ HA-ÜM

Mit beidseitig abgeplatteten Füllungen
und überstehenden Brettchen
(2 Kassetten)

4 Typ HA-ÜO

Mit beidseitig abgeplatteten Füllungen
und überstehenden Brettchen
(2 Kassetten)

5

Typ HJÜ-HA

Mit beidseitig abgeplatteter Füllung und überstehenden Brettchen (1 Kassette)

6

Typ HJÜ-KO

Mit beidseitig abgeplatteter Füllung und überstehenden Brettchen (1 Kassette)

7

Typ HA

Mit beidseitig abgeplatteten Füllungen (2 Kassetten)

8

Typ HA

Mit beidseitig abgeplatteten Füllungen (3 Kassetten)

9

Typ HJ-KO

Mit beidseitig abgeplatteter Füllung
(1 Kassette)

10

Typ HJ-HA

Mit beidseitig abgeplatteter Füllung
(1 Kassette)

11

Typ HA-JM

Mit zwei beidseitig abgeplatteten Füllungen
(2 Kassetten)

12

Typ HA-JO

Mit zwei beidseitig abgeplatteten Füllungen
(2 Kassetten)

13

Typ HR

Füllung,
Dreischichtplatte
27 mm stark,
mit Einfräsungen
alle 70 mm. Lieferbar
mit Aussteller.

14

Typ HJR

Mit 1/3 feststehender
Jalousie und 2/3
Füllung. Dreischicht-
platte 27 mm stark,
mit Einfräsungen alle
70 mm. Lieferbar mit
Aussteller.

15

Typ HJ-SPU

Mit 1/3 feststehender
Jalousie und
2/3 Sperrholzfüllung
12 mm (AW 100)

16

Typ HJ-SPU

Mit 1/3 feststehender
Jalousie und zwei
Sperrholzfüllungen
12 mm (AW 100)

17

Typ HSP-JM

Mit zwei Sperrholz-Füllungen, 12 mm (AW 100) und einer feststehenden Jalousie in der Mitte.

18

Typ HSP

Mit zwei Sperrholz-Füllungen, 12 mm (AW 100).

19

Typ HSP

Mit drei Sperrholz-Füllungen, 12 mm (AW 100).

20

Bretterladen

In Fichte und Kiefer, glatt gehobelt, 24 mm stark mit Gratleiste, oder in Fichte-Dreischichtplatte, 27 mm stark mit verschraubter und verleimter Leiste.

21

Typ HV

Mit verstellbaren Jalousien.
Lamellen: 12/70 mm

22

Typ HAV

Mit verstellbaren Jalousien und zwei Kassetten.
Lamellen: 12/70 mm

23

Typ HJ-A

Aussteller mit zwei Scheren.

24

Typ HJÜ-A

Aussteller mit zwei Scheren.

Kunststoff

Es gibt viele Gründe Kunststoff-Klappläden mit dem Alu-Kern zu wählen. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung und ein großes Spektrum an Standard- bzw. Dekorfarben, sowie die Durchführung individueller Kundenwünsche bei der Fertigung stehen dafür. Kunststoff-Klappläden sind robust, solide gefertigt aus Hart-PVC und haben einen durchgehenden Aluminiumkern. Dadurch bleiben Sie dauerhaft haltbar, pflegeleicht und wartungsfrei.

KJ
feste Jalousie

KJ
feste Jalousie mit Ausstellvorrichtung

Stabile Konstruktion

1 Verschweißtes Rahmenprofil
2 Durchgehender Aluminium-Kern
3 Auswechselbares Lamellen-Führungsprofil
4 Kunststoff-lamellen

Standardfarben
Geringfügige Farbton–abweichungen sind drucktechnisch bedingt.

224 – Weiß
2 Jahre Farbgarantie

915 – Beige
2 Jahre Farbgarantie

231 – Hellgrau
2 Jahre Farbgarantie

940 – Helllgrün
2 Jahre Farbgarantie

677 – Dunkelgrün
6 Monate Farbgarantie

998 – Mahagoni
6 Monate Farbgarantie

1109 – Dunkelbraun
6 Monate Farbgarantie

Dekorfarben
5 Jahre Farbgarantie

021 – Mahagoni

801 – Golden Oak

001 – Oregon

090 – Bergeiche

076 - Eiche Natur

020 – Mooreiche

003 – Eiche hell

505 – Dunkelgrün

009 – Streifen Douglasie

518 – Schwarzbraun

Aluminium

Klappläden aus Aluminium sind dauerhaft wetterfest für Jahrzehnte. Wir führen ein reichhaltiges Programm, das allen Wünschen gerecht wird. Klappläden mit Ausstellern – oder mit verstellbaren Lamellen für die individuelle Regulierung von Licht und Luftzufuhr, sowie Fensterladenlösungen für spezielle Anforderungen.

Unsere Alu-Klappläden setzen Akzente und Maßstäbe, die im Einklang mit der Architektur ein harmonisches und einzigartiges Erscheinungsbild schaffen. Gestalten Sie mit Formen und Farben und verleihen somit Ihrem Gebäude einen besonderen Charakter. Ob traditionell oder modern – wir bieten Ihnen kompromisslose Qualität in vielfältigster Ausführung.

Zu allen Aluminium-Klappläden gibt es ein umfangreiches Sortiment von Zubehörteilen und Beschlägen, die jeder Einsatzmöglichkeit gerecht werden. Für spezielle Wünsche sind auch Sonderanfertigungen möglich. Weitere Anschauungsobjekte sehen Sie in unseren Ausstellungsräumen.

Aussteller

AJ · feste Jalousie
Lamellenbreite 38 mm

AJ · feste Jalousie
Lamellenbreite 50 mm

AJÜ · feste Jalousie
überstehende Lamellen
12x98 mm

AV · Jalousieausführung, beweglich und stufenlos verstellbar mit einseitigem Hebel. Nur mit Lamellenstärke 50 mm lieferbar

AJB · 1/3 feste Jalousie
2/3 Blechfüllung
mit Querfries.
Lamellenstärke 38/50mm

AB · Blechfüllung

AJR · 1/3 feste Jalousie
2/3 geschlossene
Paneelfüllung mit Querfries.
Lamellenstärke 38/50mm

AR · geschlossene
Paneelfüllung